

NOTE E CONSIGLI PRATICI

QUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORRE IN ATTO?

Tra tutti gli interventi che le imprese sono ormai solite eseguire nel corso di tali operazioni e oltre ai controlli di seguito elencati, giova ricordare anche l'importanza della verifica visiva dell'eventuale stato di deterioramento e corrosione dei manufatti.

Ancoraggi: controllo visivo, verifica solidità sotto sollecitazione, consolidamento (solo se possibile), eventuale integrazione morsetti, altre verifiche

Chiodi: controllo visivo, verifica solidità sotto sollecitazione, consolidamento (solo se possibile), altre verifiche

Morsetti: controllo visivo, verifica solidità sotto sollecitazione, verifica serraggio dadi, serraggio dadi, sostituzione o integrazione morsetto, altre verifiche

Scale: controllo visivo, verifica solidità sotto sollecitazione, altre verifiche

Funi: controllo visivo, verifica solidità sotto sollecitazione, verifica tensionamento, eventuale ritensionamento, controllo presenza fili rotti, eventuale riparazione fili rotti (ed eventuale posa morsetto), altre verifiche

QUALI UTENSILI E MATERIALI AVERE CON SE'?

Nel caso nel corso dell'uscita di controllo si dovessero rendere necessari i classici interventi di manutenzione ordinaria (sostituzione di un morsetto, aggiunta di un morsetto, sostituzione di un tratto di fune, consolidamento di un chiodo, ritensionamento di una fune lasca ecc.), si ricorda il seguente elenco di attrezzi specifici:

- cacciavite
- pinza
- pinza giratubi ("cagna")
- chiavi inglesi misura 16, 17, 19
- alcuni morsetti misura 12 per funi diametro 12 mm
- corda metrica (almeno da 20 m)
- macchina fotografica
- altimetro

COSA FARE IN CASO DI DANNI INGENTI ALLE ATTREZZATURE O AL PERCORSO?

Se non si tratta di una manutenzione ordinaria di routine ma l'intervento assume caratteristiche proprie di una manutenzione straordinaria (e magari di somma urgenza), riferite immediatamente alla CSE, compilate l'Allegato 4 (preventivo lavori di manutenzione straordinaria) e recapitatecelo nel più breve tempo possibile. La CSE provvederà quindi a valutare la necessità e le modalità di attivare l'iter per la programmazione di un eventuale intervento di manutenzione straordinaria ad hoc.

Non intervenire MAI di propria iniziativa con materiali e tecniche non conformi. La sede centrale può concordare eventualmente l'intervento e fornire i materiali e le istruzioni per poter ottenere un lavoro completato "a regola d'arte" e conforme ai criteri contenuti Nella monografia SAT del 2011, dedicata espressamente agli interventi conservativi .